

## Przedmiar Robót

NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczenia w suterenie lokalu użytkowego przy. ul. Dworcowej 13a  
ADRES INWESTYCJI : 46-300 Olesno, ul. Dworcowa 13  
INWESTOR : Gmina Olesno  
ADRES INWESTORA : 46-300 Olesno, ul. Pieloka 21  
BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Paweł Gatkowski  
DATA OPRACOWANIA : 16.07.2014

---

### NARZUTY

VAT [V] ..... 23.00 % $\Sigma$ (R, M, S)

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

---

**Słownie: zero i 00/100 zł**

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
16.07.2014

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	<b>KNR-W 2-02 2004-07 analogia</b>	Obudowa belek i podciągów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01 - obudowa rur kanalizacyjnych i ciepłowniczych (2.65*4.90)+(1.20*0.50)+(0.75*(4.90+6.30))	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	21.99	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.99</b>
2	<b>KNR-W 4-01 1202-09</b>	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup> (4.90*6.26)-(2.65*4.90)-(1.20*0.50)+((4.90+6.26)*2*2.56)-(2.25*2.03)+(4.94*2.30)+((4.94+2.30)*2*2.56)-(2.25*2.03)+(0.66*6.31)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	117.69	
				<b>RAZEM</b>	<b>117.69</b>
3	<b>NNRNKB 202 1134-01</b>	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome (4.90*6.26)+(4.94*2.30)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	42.04	
				<b>RAZEM</b>	<b>42.04</b>
4	<b>NNRNKB 202 1134-02</b>	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe ((4.90+6.26)*2*2.56)-(2.25*2.03)+((4.94+2.30)*2*2.56)-(2.25*2.03)+(0.66*6.31)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	89.24	
				<b>RAZEM</b>	<b>89.24</b>
5	<b>KNR-W 4-01 0717-06</b>	Filcowanie istniejących tynków wewnętrznych na stropach płaskich, biegach i spocznikach schodowych o powierzchni ponad 5 m <sup>2</sup> w 1 miejscu (4.90*6.26)+(4.94*2.30)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	42.04	
				<b>RAZEM</b>	<b>42.04</b>
6	<b>KNR-W 4-01 0717-03</b>	Filcowanie istniejących tynków wewnętrznych na ścianach płaskich o powierzchni ponad 5 m <sup>2</sup> w 1 miejscu ((4.90+6.26)*2*2.56)-(2.25*2.03)+((4.94+2.30)*2*2.56)-(2.25*2.03)+(0.66*6.31)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	89.24	
				<b>RAZEM</b>	<b>89.24</b>
7	<b>KNR-W 4-01 0818-05</b>	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych (4.90*6.26)+(2.30*4.94)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	42.04	
				<b>RAZEM</b>	<b>42.04</b>
8	<b>NNRNKB 202 1134-01</b>	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome (4.90*6.26)+(4.94*2.30)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	42.04	
				<b>RAZEM</b>	<b>42.04</b>
9	<b>KNR-W 2-02 1105-01</b>	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko (4.90*6.26)+(4.94*2.30)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	42.04	
				<b>RAZEM</b>	<b>42.04</b>
10	<b>KNR-W 2-02 1105-02</b>	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - pogrubienie warstwy o 1 mm Krotność = 3 (4.90*6.26)+(4.94*2.30)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	42.04	
				<b>RAZEM</b>	<b>42.04</b>
11	<b>KNR-W 2-02 1123-02</b>	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - ułożenie wykładziny podłogowej, obiektowej, homogenicznej z PCV o gr. 2 mm wraz z wywinieciem wykładziny na ścianę (cokół o wys. 10 cm). (4.90*6.26)+((4.90+6.26)*2*0.10)-(2.25*0.10)-(0.80*0.10)+(4.94*2.30)+((4.94+2.30)*2*0.10)-(2.25*0.10)+(0.66*0.10*2)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	45.32	
				<b>RAZEM</b>	<b>45.32</b>
12	<b>KNR-W 2-02 1123-04</b>	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych (4.90*6.26)+((4.90+6.26)*2*0.10)-(2.25*0.10)-(0.80*0.10)+(4.94*2.30)+((4.94+2.30)*2*0.10)-(2.25*0.10)+(0.66*0.10*2)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	45.32	
				<b>RAZEM</b>	<b>45.32</b>
13	<b>KNR K-04 0201-05</b>	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - tynków mineralnych, powierzchni betonowych z jednokrotnym gruntowaniem - farba emulsyjna w kolorze jasnym (4.90*6.26)+(4.94*2.30)+((4.90+6.26)*2*1.00)-(2.25*0.47)+((4.94+2.30)*2*1.00)-(2.25*0.47)+(0.66*3.19)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	78.83	
				<b>RAZEM</b>	<b>78.83</b>
14	<b>KNR K-04 0201-05</b>	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - tynków mineralnych, powierzchni betonowych z jednokrotnym gruntowaniem - farba lateksowa w kolorze jasnym (lamperia) ((4.90+6.26)*2*1.56)-(2.25*1.56)+((4.94+2.30)*2*1.56)-(2.25*1.56)+(0.66*3.12)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	52.45	
				<b>RAZEM</b>	<b>52.45</b>
15	<b>KNR-W 4-01 1209-08</b>	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m <sup>2</sup> 0.80*2.05*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3.28	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.28</b>